

Piller UB-V Serie

HOCHLEISTUNGS-USV FÜR RECHENZENTREN



Die neue USV-Plattform der UB-V Baureihe ist für das typische Rechenzentrum konzipiert und verbindet optimierte Betriebskosten mit hoher Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistungsdichte.

Die UB-V Baureihe ist die neueste USV-Generation von Piller. Eine völlig neue Elektronikplattform bietet eine noch höhere Zuverlässigkeit durch eine innovative Zustandsüberwachung und eine optimierte interne Architektur, die auf einem einzigartigen Echtzeit-Ethernet-Kommunikationsprotokoll namens PillerLINK™ basiert. Eine patentierte Ringtopologie sorgt für Redundanz zwischen elektronischen Steuerungen, welche von redundanten Stromversorgungen und aus redundanten Quellen gespeist werden.

Die Zustandsdiagnose ermöglicht es dem UB-V mehrere Betriebs- und Wartungsparameter in Echtzeit zu überwachen. Mit Hilfe dieser Diagnosefunktion können die Anlagen unter definierten Umgebungsbedingungen zuverlässig betrieben werden, ohne dass eine jährliche Wartungsabschaltung erforderlich ist. Dies, kombiniert mit einem Wartungsintervall von bis zu 5 Jahren und einer sehr hohen Betriebszuverlässigkeit, erhöht die Verfügbarkeit der USV signifikant und senkt die Betriebskosten über die gesamte Lebensdauer.

Mit Nennleistungen von bis zu 3600kVA / 3240kW bietet die UB-V Baureihe hervorragende Wirkungsgrade von bis zu 98% bei Volllast und typischerweise mindestens 97% bei Halblast und ist wesentlich effizienter im Vergleich zu herkömmlichen statischen Systemen.

Zusammengefasst ist die USV- Anlage der UB-V Baureihe konzipiert für den Einsatz in großen Rechenzentren und optimiert die Verfügbarkeit, die Betriebskosten und die Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Reduzierung des Platzbedarfs und der Investitionskosten. Die Topologie basiert auf einer bewährten Technik, welche über mehrere Jahrzehnte hinweg entwickelt und zum Schutz vieler der weltweit führenden Unternehmen in außerordentlich kritischen Anwendungen und Infrastrukturen eingesetzt wird.

VORTEILE DER UB-V SERIE

- Bis zu 98% Wirkungsgrad bei Volllast, 97% bei Halblast (IEC 62040-3)
- Innovatives Steuerungssystem mit Zustandsüberwachung
- Keine routinemäßigen Wartungsabschaltungen
- Erweiterter Leistungsbereich - Einzelanlagen bis zu 3240kW
- Ersparnis bei der Grundfläche bis zu 20%
- Lithium-Ionen-, VRLA- oder kinetische Energiespeicher
- Nieder- und Mittelspannungsversionen
- Geeignet zur Stabilisierung von erneuerbaren Energiequellen
- Geeignet für bidirektionalen Stromfluss zur Rückspeisung der Energie in das Netz



Piller UB-V Serie

HOCHLEISTUNGS-USV FÜR RECHENZENTREN



PILLER
Power Systems

UB-V BATTERIE

Typ	Nennleistung		Spannung / Frequenz		Breite (mm)	Abmaße		Gewicht kg	Energie Speicher Typ
	kVA	kW	V	Hz		Tiefe (mm)	Höhe* (mm)		
UB-V 1000	1100	1000	400V / 50Hz		4600	1320	2700	12190	Battery
UB-V 1500	1670	1500	400V / 50Hz		4600	1320	2700	14240	Battery
UB-V 2000	2200	2000	400V / 50Hz		4800	1320	2700	16670	Battery
UB-V 2700	3000	2700	400V / 50Hz		10200	1440	2700	25600	Battery

UB-V POWERBRIDGE™

Typ	Nennleistung		Spannung / Frequenz		Breite (mm)	Abmaße		Gewicht kg	Energie Speicher Typ
	kVA	kW	V	Hz		Tiefe (mm)	Höhe* (mm)		
UB-V 1000	1100	1000	400V / 50Hz		5300	1320	2700	18300	PB21
UB-V 1000	1100	1000	400V / 50Hz		6395	1672	2700	24820	PB60+
UB-V 1500	1670	1500	400V / 50Hz		5300	1320	2700	20370	PB21
UB-V 1500	1670	1500	400V / 50Hz		6395	1672	2700	26870	PB60+
UB-V 1800	2000	1800	400V / 50Hz		6895	1672	2700	28370	PB60+
UB-V 2250	2500	2250	400V / 50Hz		7695	1672	2700	30430	PB60+
UB-V 2700	3000	2700	400V / 50Hz		9095	1672	2700	35810	PB60+

UB-V MITTELSPANNUNG

Typ	Nennleistung		Spannung / Frequenz		Breite (mm)	Abmaße		Gewicht kg	Energie Speicher Typ
	kVA	kW	V	Hz		Tiefe (mm)	Höhe* (mm)		
UB-V 1500	1670	1500	MV / 50Hz		4300	1320	2700	18860	PB21
UB-V 1500	1670	1500	MV / 50Hz		5395	1672	2700	25440	PB60+
UB-V 1800	2000	1800	MV / 50Hz		5395	1672	2700	25440	PB60+
UB-V 2000	2200	2000	MV / 50Hz		3600	1320	2700	12850	Battery
UB-V 2250	2500	2250	MV / 50Hz		5395	1672	2700	25440	PB60+
UB-V 2700	3000	2700	MV / 50Hz		6495	1672	2700	27510	PB60+
UB-V 2700	3000	2700	MV / 50Hz		7600	1440	2700	17320	Battery
UB-V 3240	3600	3240	MV / 50Hz		6495	1672	2700	29810	PB60+
UB-V 3240	3600	3240	MV / 50Hz		7600	1440	2700	19620	Battery

* Inkl. 400 mm Schalldämpfer - für den Transport abnehmbar.

www.piller.com

info@piller.com | australia@piller.com | china@piller.com | france@piller.com | germany@piller.com | india@piller.com | italia@piller.com
asiapac@piller.com | spain@piller.com | uk@piller.com | usa@piller.com

HEADQUARTERS: PILLER GROUP GmbH

Piller Australia | Piller China | Piller France | Piller Germany | Piller India | Piller Italy | Piller Singapore | Piller Spain | Piller UK | Piller USA