

Damit der Strom nie ausgeht.

**STROMERZEUGER
OCCASION**



**GENERATRICES
OCCASION**

Preisliste
2022.1

Liste de prix
2022.1

Modell		S 8000 SHB	P 4401 E										Modèle	
Nettopreis exkl.		3'900.-	1'500.-										Prix net HT	
LEISTUNG													PUISSANCE	
LTP 400 Volt (max)	kVA/kW												kVA/kW	LTP 400 Volt (max)
LTP 230 Volt (max)	kVA/kW	7.2 / 5.7	3.4 / 3.4										kVA/kW	LTP 230 Volt (max)
PRP 400 Volt	kVA/kW												kVA/kW	PRP 400 Volt
PRP 230 Volt	kVA/kW	6.0 / 5.0	3.4 / 3.4										kVA/kW	PRP 230 Volt
Ampere 230V oder 400V	A		16										A	Ampère
MOTOR													MOTEUR	
Marke													Marque	
Typ		Honda	Honda											Type
Kraftstoff		GX 390	GX 270											Carburant
Drehzahl	U/min	Benzin /essence	Benzin /essence										U/min	Régime moteur
Zündung		3000	3000											Allumage
Kühlsystem		Luft - air	Luft - air											Refroidissement
Zylinder		1	1											Cylindres
Hubraum														Cylindrée
Drehzahlregler		mech. - méc.	mech. - méc.											Régulateur du régime
Verbrauch 75% Last	l/h	2.16	1.6											Consom. 75% charge
Elektrostart		ja - oui	ja - oui											Démarrage électrique
Handstart (Seil)		ja - oui	ja - oui											Lanceur à ficelle
GENERATOR													ALTERNATEUR	
Marke			MeccAlte											Marque
Ausführung		Synchron	Synchron											Exécution
Isolationsklasse /Schutzart		IP23	IP23											Isolation / protection
Spannungsregler		AVR	Kond. - condens.											Régulateur de tension
AUFBAU													CONSTRUCTION	
Tankinhalt	l	27	20										l	Réservoir
Schalldämmhaube		nein - non	nein - non											Insonorisation
Masse LxBxH mm	mm	840x615x753	740x500x530										mm	Dimensions LxHx
Gewicht	kg	109	80										kg	Poids
AUSSTATTUNG													EQUIPEMENT	
Schutzeinrichtung														Protections électriques
Steckdosen		2 x T23 1 x CEE 32/3	2 x T23											Prises de courant
Anzeigen														Indicateurs
Überwachungen														Arrêt moteur
Baujahr		2021	2010											Année de construction
Betriebsstunden		1	0											Heures de service
Seriennummer														Numéro de série
Garantie		nein - non	nein - non											
ZUBEHÖR													OPTIONS	
Fahrgestell	CHF	incl.	300.-										CHF	Brouette
FI - Schutz	CHF	Isowächter	-										CHF	Protection différentielle
Betriebsstundenzähler	CHF	ja - oui	-										CHF	Compteur d'heures

Standardbedingungen:
kW bei cos-phi 0.8/0.9/1.0 - Verbrennungsluft 25 / 27°C
Luftdruck 1000 mBar - Schallpegel in Freifeldmessung
LTP: Notstromleistung bei variabler Last, keine Überlast möglich
PRP: Dauerleistung mit variabler Last, 10% Überlast möglich.
Preise: ab Werk Uetendorf - exkl. MWST
Änderungen jederzeit vorbehalten!

Bimex Energy AG - CH-3661 Uetendorf (Thun) - Tel. 033 334 55 66
Bimex Energy AG - CH-8340 Hinwil - Tel. 043 843 24 24
info@bimex.ch www.notstrom.ch

kW à cos-phi 0.8/0.9/1.0 - air de combustion 25 / 27°C
pression atmosphérique 1000 mBar - niveau sonore à champ libre
LTP: courant de secours à charge variable, sans possibilité de surcharge
PRP: service continu à charge variable avec possibilité d'une surcharge de 10%
Prix: à partir de l'usine à Uetendorf - indications HT
modifications réservées