bimex
notstrom-systeme

www.notstrom.ch

Damit der Strom nie ausgeht.

STROMERZEUGER OCCASION

GENERATRICES OCCASION

Preisliste
2023.1

Liste de prix
2023.1

Traktorgeni

Modell		**P 4401 E**	**2015**	**20000 ED-S/ZWG / Light**									**Modèle**
				Vorführgerät									
Nettopreis exkl.		**750.-**	**1'290.-**	**4'670.-**									**Prix net HT**
LEISTUNG													**PUISSANCE**
LTP 400 Volt (max)	**kVA/kW**											**kVA/kW**	**LTP 400 Volt (max)**
LTP 230 Volt (max)	**kVA/kW**	**3.4 / 3.4**	**1.6 / 1.6**	**20 / 16**								**kVA/kW**	**LTP 230 Volt (max)**
PRP 400 Volt	kVA/kW											kVA/kW	PRP 400 Volt
PRP 230 Volt	kVA/kW	3.4 / 3.4	1.6 / 1.6	20 / 16								kVA/kW	PRP 230 Volt
Ampere 230V oder 400V	A	16	8.6	28 (400V)								A	Ampère
MOTOR													**MOTEUR**
Marke		**Honda**	**Yamaha**										**Marque**
Typ		GX 270	Yamaha MZ80										Type
Kraftstoff		Benzin /essence	Benzin /essence										Carburant
Drehzahl	U/min	3000	variabel									U/min	Régime moteur
Zündung													Allumage
Kühlsystem		Luft - air	Luft - air										Refroidissement
Zylinder		1	1										Cylindres
Hubraum												cm³	Cylindrée
Drehzahlregler		mech. - méc.											Régulateur du régime
Verbrauch 75% Last	l/h	1.6										l/h	Consom. 75% charge
Elektrostart		ja - oui	nein - no										Démarrage électrique
Handstart (Seil)		ja - oui	ja - oui										Lanceur à ficelle
GENERATOR													**ALTERNATEUR**
Marke		MeccAlte											Marque
Ausführung		Synchron		Synchron									Exécution
Isolationsklasse /Schutzart		IP23		IP23									Isolation / protection
Spannungsregler		Kond. - condens.											Régulateur de tension
AUFBAU													**CONSTRUCTION**
Tankinhalt	l	20	3.9									l	Réservoir
Schalldämmhaube		nein - non	ja - oui	ja - oui									Insonorisation
Masse LxBxH mm	mm	740x500x530	500x280x450	1215x770x930								mm	Dimensions lxlxh
Gewicht	kg	80	21.5	297								kg	Poids
AUSSTATTUNG													**EQUIPEMENT**
Schutzeinrichtung													Protections électriques
Steckdosen		2 x T23	2 x T23	1 x CEE 32/5, 6h 1 x T23 1 x CEE 63/5, 1h									Prises de courant
Anzeigen				Frequenz / Spannung									Indicateurs
Überwachungen				Isolationsüberwachung für Feldbetrieb									Arrêt moteur
Baujahr		2010	2022	2019									**Année de construction**
Betriebsstunden		0		1									**Heures de service**
Serienummer													**Numéro de série**
Garantie		nein - non	12 Monate/ Mois	nein - non									
ZUBEHÖR													**OPTIONS**
Fahrgestell	**CHF**	**320.-**	**-**	**Räder 190.-**								**CHF**	**Brouette**
FI - Schutz	**CHF**	**-**	**-**	**-**								**CHF**	**Protection différentielle**
Betriebsstundenzähler	**CHF**	**-**	**-**	**-**								**CHF**	**Compteur d'heures**

Standardbedingungen:
kW bei cos-phi 0.8/0.9/1.0 - Verbrennungsluft 25 / 27°C
Luftdruck 1000 mBar - Schallpegel in Freifeldmessung
LTP: Notstromleistung bei variabler Last, keine Überlast möglich
PRP: Dauerleistung mit variabler Last, 10% Überlast möglich.
Preise: ab Werk Uetendorf - exkl. MWST
Änderungen jederzeit vorbehalten!

Bimex Energy AG - CH-3661 Uetendorf (Thun) - Tel. 033 334 55 66
Bimex Energy AG - CH-8340 Hinwil - Tel. 043 843 24 24
info@bimex.ch www.notstrom.ch

Références:
kW à cos-phi 0.8/0.9/1.0 - air de combustion 25 / 27°C
pression atmosphérique 1000 mBar - niveau sonore à champ libre
LTP: courant de secours à charge variable, sans possibilité de surcharge
PRP: service continu à charge varible avec possibilité d'une surcharge de 10%
Prix: à partir de l'usine à Uetendorf - indications HT
modifications reservées